

CALACORE BOOST

Catalyseur en poudre pigmentée – Finition marbrée intégrée

DESCRIPTION DU PRODUIT

Calacore Boost est une poudre technique conçue pour être incorporée dans le système de Béton Calacatta. Elle permet de créer un effet visuel distinctif à l'intérieur même de la matrice du béton, tout en contribuant à la performance d'ensemble du mélange.

Chaque lot est pré-mesuré pour assurer **une teinte uniforme**, une répartition homogène des particules et une compatibilité optimale avec les produits de la gamme Béton Calacatta.

Ce catalyseur n'est **pas un pigment classique** : il est formulé pour réagir au moment de la pose, participant directement à la formation de l'effet marbré.

UTILISATION

Ce produit est compatible exclusivement avec Calacrete Astra FS.
Incorporer le dosage recommandé (voir plan de dosage) dans l'eau et mélanger mécaniquement avant d'y ajouter le béton.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Permet la formation de l'effet marbré directement dans le béton
 - Ne nécessite aucun liant ni activation supplémentaire
 - Pigmentation stable et contrôlée
 - Couleurs vibrantes, nuancées et naturelles
 - S'intègre sans altérer la maniabilité du béton
-

MISES EN GARDE & RECOMMANDATIONS

- Ne pas utiliser avec d'autres formulations de béton hors système Calacatta
 - Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité
 - Ne pas inhaler la poussière — porter un masque lors de la manipulation
 - Ne pas mélanger des couleurs entre elles sans validation technique
 - Ce produit ne doit pas être substitué par un pigment standard
-

FORMAT ET ENTREPOSAGE

- **Format** : 25 lb
 - **Durée de vie** : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert
 - **Conservation** : Endroit frais, sec, sans exposition directe au soleil
-

OUTILS RECOMMANDÉS POUR LE MÉLANGE

- Mélangeur mécanique
 - Seau de mélange de 20 L
-

NOTES TECHNIQUES

Propriété	Valeur estimée
Apparence	Poudre fine légèrement teintée
Teneur en humidité	< 0.5 %
Température d'utilisation	10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)
Solubilité	soluble
pH (suspension aqueuse)	Neutre à légèrement basique

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Ce catalyseur est conçu pour un usage strictement professionnel dans le cadre de l'application de revêtements Calacatta. Sa performance dépend directement du respect des protocoles de mélange et de pose.

Béton Calacatta
betoncalacatta.ca
info@betoncalacatta.ca